

ZEP 45 FOODGREASE

PTFE mazivo v aerosolové formě s registrací NSF

CHARAKTERISTIKA

- vysoce výkonné bílé mazivo v aerosolové formě
- díky přidaným aditivům má výborné vysoko-zátěžové vlastnosti
- zabraňuje opotřebování a zadření součástí
- používá se do nejextrémnějších mechanických podmínek
- obsahuje mikronizovaný PTFE, který zajišťuje dlouhodobou účinnost
- aplikace možná v teplotním rozmezí -30°C do + 160°C
- díky PTFE zůstávají suché mazací schopnosti až 260°C
- je vysoce odolné proti vymytí vodou a je to výborná prevence proti korozi
- vhodný díky registraci NSF H1 (151622) k použití v situacích, kde může dojít k náhodnému styku s potravinami



VLASTNOSTI

Forma:	Aerosol
Barva:	Bílá
Zápach:	Bez zápacího
Hustota při teplotě 20°C:	0,94 g/cm³
Teplotní rozsah:	-30°C do 160°C
Suché mazání:	do 260°C
Rozpustnost ve vodě:	Nerozpustný
4kuličkový test na sváření (ASTM D 2596):	3136 N
4kuličkový test na opotřebení (ASTM D 2266):	<0,4 mm
Mez výbušnosti:	0,5- 6,5 %

VYUŽITÍ

- ZEP 45 FOODGREASE najde využití všude tam, kde je zapotřebí dlouhá životnost maziva.
- Je vyroben nejmodernější technologií s možností využití zejména v potravinářském průmyslu, kde dokáže snížit hluk a zvýšit skluznost.
- Maže těsnění, přepravní vozíky, kladky, řetězy, součásti čerpacích systémů, dopravní a balící techniku, lana, ložiska, klouby a to i v prašném prostředí.
- Aplikuje se v zemědělství např. na zemní techniku a stroje na sklizeň plodin a hroznů, při výrobě a plnění lahví, v pekárnách, v masovém průmyslu, při zpracování ryb a drůbeže, ovoce a zeleniny, při výrobě mléka, v konzervárnách a v chladících a mrazících tunelech.

NÁVOD NA POUŽITÍ

ZEP 45 FOODGREASE se nanáší na očištěný povrch. Pro případné odmaštění použijte např. MASTER CLEANER. Řádně před použitím sprej protřepejte a naneste dostatečné množství maziva ze vzdálenosti 20 cm tak, aby bylo dosáhly potřebného mazacího účinku. Nemíchejte s jinými oleji nebo mazivy. Tento výrobek je možno aplikovat i dnem vzhůru.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku. Zamezte neoprávněnému přístupu.

BALENÍ

ZEP 45 FOODGREASE je dodáván v balení 800/600ml sprej.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastnosti. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.