

ZEP 45 FOODGREASE

PTFE mazivo v aerosolové formě s registrací NSF

CHARAKTERISTIKA

- vysoce výkonné bílé mazivo v aerosolové formě
- díky přidaným aditivům má výborné vysoko-zátěžové vlastnosti
- zabraňuje opotřebením a zadření součástí
- používá se do nejextrémnějších mechanických podmínek
- obsahuje mikronizovaný PTFE, který zajišťuje dlouhodobou účinnost
- aplikace možná v teplotním rozmezí -30°C do + 160°C
- díky PTFE zůstávají suché mazací schopnosti až 260°C
- je vysoce odolné proti vymytí vodou a je to výborná prevence proti korozi
- vhodný díky registraci NSF (151622) k použití v situacích, kde může dojít k náhodnému styku s potravinami



VLASTNOSTI

| | |
|--|------------------------|
| Forma: | Aerosol |
| Barva: | Bílá |
| Zápach: | Bez zápachu |
| Hustota při teplotě 20°C: | 0,94 g/cm ³ |
| Teplotní rozsah: | -30°C do 160°C |
| Suché mazání: | do 260°C |
| Rozpustnost ve vodě: | Nerzpustný |
| 4kuličkový test na sváření (ASTM D 2596): | 3136 N |
| 4kuličkový test na opotřebení (ASTM D 2266): | <0,4 mm |
| Mez výbušnosti: | 0,5- 6,5 % |

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku. Zamezte neoprávněnému přístupu.

BALENÍ

ZEP 45 FOODGREASE je dodáván v balení 800/600ml sprej.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

VYUŽITÍ

- ZEP 45 FOODGREASE najde využití všude tam, kde je zapotřebí dlouhá životnost maziva.
- Je vyroben nejmodernější technologií s možností využití zejména v potravinářském průmyslu, kde dokáže snížit hluk a zvýšit skluznost.
- Maže těsnění, přepravní vozíky, kladky, řetězy, součásti čerpacích systémů, dopravní a balící techniku, lana, ložiska, klouby a to i v prašném prostředí.
- Aplikuje se v zemědělství např. na zemní techniku a stroje na sklizeň plodin a hroznů, při výrobě a plnění lahví, v pekárnách, v masovém průmyslu, při zpracování ryb a drůbeže, ovoce a zeleniny, při výrobě mléka, v konzervárnách a v chladících a mrazících tunelech.

NÁVOD NA POUŽITÍ

ZEP 45 FOODGREASE se nanáší na očištěný povrch. Pro případné odmaštění použijte např. MASTER CLEANER. Řádně před použitím sprej protřepejte a naneste dostatečné množství maziva ze vzdálenosti 20 cm tak, abychom dosáhly potřebného mazacího účinku. Nemíchejte s jinými oleji nebo mazivy. Tento výrobek je možno aplikovat i dnem vzhůru.