

AQUA CLEANER

průmyslový, vodou ředitelný odmašťovací prostředek

CHARAKTERISTIKA

- **vysoce účinný, vodou ředitelný (1:2 – 1:60)**
- **vynikající čisticí účinnost - čistí, myje, odmašťuje**
- **ekonomické použití - šetří čas i peníze**
- **nehořlavý, netoxický, antikorozní, bez zápachu**
- **biologicky odbouratelný**
- **neobsahuje rozpouštědla**
- **nemá žádné symboly nebezpečnosti**

VYUŽITÍ

- ruční, strojové i tlakové mytí
- mytí a odmašťování všech druhů podlahových krytin, okenních rámců, skel, nádobí, atd.
- mytí povrchů motorů, strojů, převodovek
- odstraňuje minerální oleje, mastnotu, zapečenou špínu, živočišné tuky, vazelíny, atd.
- praní těžko odstranitelných skvrn (propisovačky, antiperspiranty, mastné fleky, atd.)

NÁVOD NA POUŽITÍ

AQUA CLEANER se ředí vodou v poměru 1:2 až 1:60 v závislosti na síle znečištění povrchu. Nanáší se stříkáním, rozetřením nebo ponorem. AQUA CLEANER pokud možno nechte působit. Vhodné i pro tlakové mytí. Je-li potřeba, postup opakujte.

TABULKA DOPORUČENÉHO ŘEDĚNÍ

Autodíly a strojní součástky	1:2
Běžné čištění méně zašpiněn. povrchů	1:40
Větráky, filtry	1:5
Strojové čištění	1:20 až 1:40
Podlahy, prac. plochy, omyvat. stěny	1:40 až 1:60
Obráběcí stroje, soustruhy apod.	1:5 až 1:10
Nakládací rampy, dopravní pásy	1:5 až 1:10
Lisy, vrtačky apod.	1:5
Jeřáby, navijáky apod.	1:5 až 1:10
Autoplachty	1:5



VLASTNOSTI

Skupenství:	kapalina
Barva:	žlutá
Zápach:	bez zápachu
Hodnota pH:	10
Hořlavost:	nehořlavá kapalina
Rozpustnost:	rozpustný ve vodě

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až 25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, např. při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

BALENÍ

AQUA CLEANER je dodáván v balení 25 l plastovém kanystru nebo 200 l sudu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.