

MECHANICAL GREASE

mechanicky odolné mazivo s prodlouženou životností

CHARAKTERISTIKA

- super výkonné plastické mazivo s extrémně dlouhou životností
- konstruované do extrémních podmínek
- jeho výjimečná přilnavost umožňuje odolávat nejnepříznivějším povětrnostním podmínkám
- neodkapává, neodstříkují a nevyplavuje se vodou
- silná přilnavost ke kovovým površím
- velmi dobrá mechanická odolnost - vysokotlaké vlastnosti
- odolnost vůči oxidaci a opotřebení
- chrání před korozi, louhy, kyselinami a parami
- použitím tohoto maziva snížíte četnost domazávání a tak i spotřebu
- vhodný použít do teploty 180 °C



VYUŽITÍ

- supervýkonné plastické mazivo konstruované do extrémních podmínek jako jsou velké provozní tlaky a teploty
- lze využít pro mechanické spoje podvozků, mechanizmy řízení a kloubové hnací hřídele (pokud je na užitkových vozidlech, zemních strojích a zemědělské technice požadován menší počet do mazávání)
- vhodné také na mazání ložisek, které jsou současně provozována při nízké rychlosti (do 2600 ot./min.), vysokém zatížení, mechanickém namáhání a nepříznivých povětrnostních podmínkách

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím maziva MECHANICAL GREASE dokonale odmastěte určené místo. Poté mazivo naneste.

BALENÍ

MECHANICAL GREASE je dodáván v balení 400 g kartuše nebo 5 kg nádoba.

VLASTNOSTI

Barva:	vínová
Struktura:	hladká/ přilnavá
Typ mýdla:	lithné/vápenaté
Bod skápnutí:	180 °C
Konzistence:	2
Penetrace po prohnětení - 60 zdvihů:	280 mm/10
Penetrace po prohnětení - 100 000 zdvihů	5 %
Viskozita základového oleje při 40 °C:	220 mm ² /s
Viskozita základového oleje při 100 °C:	17,5 mm ² /s
ČKS - svařovací zařízení:	260 kg
Zkouška TIMKEN - zatížení OK:	50 lbs.
Vymývání vodou při 80 °C:	2,5 %
Náchylnost k odlučování oleje:	2 %
Rozsah provozních teplot:	- 25 až 130 °C
Označení výrobku:	KP2K-20

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v uzavřených obalech na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje zápalu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list.