

# ULTRA AQUASOL

*vysoce účinný, vodou ředitelný odmašťovací prostředek na silné vrstvy nečistot*

## CHARAKTERISTIKA

- **odstraňuje i extrémně silné vrstvy nečistot**
- **vodou ředitelný, nehořlavý a biologicky odbouratelný**
- **nahrazuje hořlavá toxická rozpouštědla (technický benzín, apod.)**
- **s antistatickým účinkem**

## VYUŽITÍ

- ideální pro čištění v oblasti strojírenství, automobilovém, stavebním a dřevařském průmyslu v extrémních podmínkách
- při údržbě a generálkách těžké techniky
- velmi snadno odstraňuje karbon, staré barvy, mastnotu a špínu ze silničního provozu na auto plachtách
- čištění motorů od zapečených olejů
- odstraňuje fakulanty na ČOV
- odmašťování plechů a materiálu před lakováním

## NÁVOD NA POUŽITÍ

ULTRA AQUASOL naneste postřikem nebo rozetřením na čištěný povrch. Nechte působit a poté povrch opláchněte vodou. Pro lepší výsledek je vhodné použít na opláchnutí tlakovou myčku. U čištění silně znečištěných ploch je ideální seškrábnou mechanicky hrubou nečistotu, aplikovat ULTRA AQUASOL a pomocí hrubého kartáče rozrušit strukturu nečistoty a opláchnout. Doporučujeme vždy vytřít dosucha. Je-li potřeba, postup opakujte. ULTRA AQUASOL nepoužívat na hliník a jeho slitiny! Při použití výrobku se řiďte níže uvedenou tabulkou ředění.

## DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ

Autodíly a strojní součástky	1:5
Balící stroje a zařízení	1:10 až 1:20
Běžné čištění méně zašpiněn. povrchů	1:20
Větráky, filtry	1:5
Strojové čištění	1:25 až 1:50
Podlahy, prac. plochy, omyvat. stěny	1:40 až 1:80
Obráběcí stroje, soustruhy apod.	1:10 až 1:20
Nakládací rampy, dopravní pásy	1:5 až 1:10
Autoplachty	1:10



## VLASTNOSTI

Skupenství:	kapalina
Barva:	světle žlutá
Relativní hustota:	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Hodnota pH:	> 13,5
Hořlavost:	nehořlavá kapalina
Rozpustnost:	rozpustný ve vodě

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až 25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, např. při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

## BALENÍ

ULTRA AQUASOL je dodáván v balení 25 l plastovém kanystru.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.