

SUPER PENETRANT NEW

speciální penetrační, odrezovací a mazací prostředek

CHARAKTERISTIKA

- vynikající penetrační prostředek na bázi rozpouštědla
- v rámci speciálního složení odstraňuje vlhkost, oxidaci, korozi, mastnotu, olej, tuk a jiné nečistoty
- neobsahuje žádný silikon ani chlorovaná rozpouštědla
- možnost aplikace na součásti před jejich montáží
- rychle proniká po povrchu do prasklin, otvorů a zabraňuje vrzání
- poskytuje ochranu ošetřenému povrchu pro mazání v nízké zátěži
- velmi efektivní pro těžce přístupná místa díky 360° trysce stříkající ve všech polohách



VYUŽITÍ

- SUPER PENETRANT NEW rychle penetruje zkorodované, zrezavělé a zadřené součásti, například šroubení, potrubí, matice, ventily, zámky, uzávěry a podobně.
- Jedná se o vysoce vzlínavou kapalinu, která se rychle pohybuje ihned při aplikaci po povrchu a hledá si cestu do prasklin a otvorů, do kterých se jiné kapaliny nedostanou.
- Zároveň efektivně vytlačuje vlhkost z auto-zásuvek a rozvaděčů. Nanesením výrobku na zapalovací svíčky, kabely, kontakty, rozdělovače odstraňuje vlhkost za účelem jednoduššího startování.
- Své uplatnění najde v údržbě, správě majetku, v dílnách, autoservisech, autodopravě, čistírnách odpadních vod, slévárnách, v zemědělství, na letištích ale i ve školách a domácnostech.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím spreje SUPER PENETRANT NEW jej dobře protřepejte a aplikujte v dostatečném množství na všechny problémové spoje a místa. Po pečlivé aplikaci na zadřené šrouby a matice, je lze jemně poklepat příslušným nástrojem pro efektivnější uvolnění. Panty, kladky, ložiska a ostatní vrzavé spoje po penetraci rozhýbejte. Při snaze o opakované spuštění zvlhlého motoru nebo přístroje, naspřejte pro odstranění vlhkosti přípravky přímo na relé, dovnitř rozdělovače, na spojovací dráty a kontakty. Aplikací na součásti před montáží pomáhá výrobek předcházet problémům v budoucnosti.

VLASTNOSTI

Forma:	aerosol
Barva:	světle žlutá
Zápach:	charakteristický
Hustota při teplotě 20 °C:	0,78 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
Teplota vznícení:	210 °C
Obsah organických rozpouštědel (VOC):	84,5%

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku. Zamezte neoprávněnému přístupu.

BALENÍ

SUPER PENETRANT NEW je dodáván v balení 800/600ml sprej.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.