

# ZEPLON NEW

suchý separační a mazací sprej s PTFE

## CHARAKTERISTIKA

- zaručuje velmi efektivní a dlouhodobé mazání (díky Polytetrafluorethylenovému základu)
- dokonale přilnavý po celém aplikovaném povrchu
- viditelně předčí svým účinkem jiná maziva zejména na bázi grafitu nebo silikonu
- po aplikaci nezanechává stopy
- perfektně přilne ke svislým povrchům
- zabraňuje ulpívání prachu a nečistot
- nesmyvatelný vodou ani olejem
- odolný vůči teplotám od -35 °C do +200 °C
- použitelný v potravinářství (registrace NSF H2)



## VLASTNOSTI

Forma:	aerosol
Barva:	bílá
Hustota při 20 °C:	0,604g/cm <sup>3</sup>
Teplota vznícení:	285 °C
Bod vzplanutí:	<0

## SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku. Zamezte neoprávněnému přístupu.

## BALENÍ

ZEPLON NEW je dodáván v balení 800/600ml sprej.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

## VYUŽITÍ

- ZEPLON NEW je doporučen k suchému mazání součástí v mechanických, elektrických a elektronických zařízeních a také k mazání forem u kterých je třeba dlouhodobé a jednoduché vyjímání výrobků, nebo které jsou používány ve vysokých teplotách.
- Dobře přilne i k ohebným povrchům. Zlepšuje mazací účinek při řezání čerstvého nebo vlhkého dřeva nebo při broušení gumy, kovů, kůže, papíru, dále u posuvných tyčí a polic.
- Také může být použit na pracovní a konstrukční stoly, tiskařské stroje nebo nářadí. Uspodňuje vyjímání gumy nebo plastů z forem. Po očištění povrchu výrobek nebrání barvení, potisku nebo lepení.

## NÁVOD NA POUŽITÍ

ZEPLON NEW před použitím velmi důkladně protřepejte a také pravidelně protřepávejte v průběhu používání. Před aplikací zbavte dle možností místo prachu a mastnoty. Nanášejte ze vzdálenosti 20 cm rovnoměrně tenkou vrstvou na povrch, který má být namazán. Nechte 3-5 minut zaschnout a v případě potřeby nástřik opakujte.