

RUST KO

uvolňovač na bázi podchlazení s molybdenem

CHARAKTERISTIKA

- rychle uvolňuje zarezlé části i závity
- chvilkovým podchlazením na -43°C narušuje strukturu nežádoucí rzi – tzv. Crack effect
- rychle proniká zkorodovanými vrstvami a poskytuje dlouhodobou ochranu proti rzi
- chrání povrchy před vlhkostí a povětrnostními vlivy
- ideální pro mazání během montáže a demontáže
- vysoce odolný vůči tlaku
- bezpečně pracuje až do 360°C , krátkodobě až do 500°C
- díky vynikajícímu kapilárnímu efektu proniká účinně i do nejmenších mikro-prostor



VYUŽITÍ

- Používá se na všechny aplikace v průmyslu, výrobě a servisu jako prevence proti korozi a na všech površích, kde je očekáváno klouzání, posunování, drhnutí, otáčení či kroucení. Vytěšňuje povrchovou vlhkost.
- RUST KO lze použít na všechny zkorodované matice, šrouby, vruty, závity, šroubové uzávěry, kladky, kování, nářadí, atd.
- Používá se v autoopravných, v dřevařském, stavebním a plastikářském průmyslu, v železárnách, v kancelářích, ale i v domácnostech.
- Použitelný na povrchy z oceli, umělé hmoty i gumy.

NÁVOD NA POUŽITÍ

RUST KO důkladně protřepejte a aplikujte na povrch z pokud možno co nejkratší vzdálenosti. Lze použít i prodlužovací tyčinku na těžce přístupná místa. Nechejte působit 5-10 vteřin (v závislosti na množství koroze) a následně začněte povolovat.

VLASTNOSTI

Forma:	aerosol
Barva:	černá
Zápach:	charakteristický
Hustota při teplotě 20°C :	$0,598 \text{ g/cm}^3$
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
Teplota vznícení:	365°C
Obsah organických rozpouštědel (VOC):	94,6%

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku. Zamezte neoprávněnému přístupu.

BALENÍ

RUST KO je dodáván v balení 800/600ml sprej.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.