

# SCREEN CLEAN NEW

čistící a ochranný prostředek s ochrannou vrstvou

## CHARAKTERISTIKA

- speciálně vyvinutý čistící a ochranný prostředek
- silný čistící účinek, nečistoty a mastnoty lze rychle odstranit
- unikátní složení neutralizuje statický náboj a vytváří polarizační a antistatickou ochranu proti prachu
- zanechává neviditelný film, který snižuje propustnost škodlivého záření z obrazovky, monitoru či displeje
- vhodný pro širokou škálu povrchů jako je sklo, plexisklo, lexan, polykarbonáty, akryláty
- snižuje únavu očí při dlouhém čtení na obrazovkách počítačů
- eliminuje mikro škrábance na povrchu obrazovek jejich jednoduchým vyplněním
- nezanechává lepkavé zbytky
- usnadňuje čištění ošetřených povrchů
- neobsahuje kyseliny, louhy ani fosfáty



## VLASTNOSTI

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Skupenství:          | pěnový aerosol          |
| Barva:               | bílá                    |
| Zápach:              | příjemná                |
| pH při 20 °C:        | 9,6                     |
| Hustota při 20 °C:   | 0.911 g/cm <sup>3</sup> |
| Rozpustnost ve vodě: | nerozpustný             |
| VOC:                 | 24,20 %                 |

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření.

Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku.

## BALENÍ

SCREEN CLEAN NEW je dodáván v balení 800/600 ml sprej.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Hořlavý. Při aplikaci v blízkosti nechráněných elektronických zařízení nejprve nastříkejte přípravku na hadřík a použijte k čištění čistěného předmětu. Další informace naleznete v bezpečnostní dokumentaci.

## VYUŽITÍ

- Vhodný pro použití v kancelářích, počítačových centrech, závodních provozech, prodejnách atd.
- Najde efektivní využití všude, kde jsou lesklé povrchy, zobrazovací zařízení, skla či umělé povrchy.

## NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím protřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti 15 – 20 cm od ošetřovaného povrchu. Nechte pěnu chvíli působit. Následně otřete a vyleštěte čistým suchým hadříkem. Více vrstev poskytne vynikající ochranu povrchu.