

AKTIVÁTOR 2003

Aktivátor kyanoakrylátových lepidel

CHARAKTERISTIKA

- Podporuje a urychluje dobu vytvrzování kyanoakrylátových vteřinových lepidel a lepidla FIX 2003
- napomáhá při lepení porézních materiálů: keramiky, korku, feritu, dřevotřísky
- usnadňuje lepení v případech, kde nelze součástky dokonale slícovat (např. chybí kus materiálu)
- lepí díly s velkou vůlí
- rychle vysychá a zlepšuje pevnost spoje

VYUŽITÍ

- hodí se k urychlenému spojování téměř všech druhů materiálů v průmyslovém odvětví, autoservisech, ale i v domácnostech

NÁVOD NA POUŽITÍ

Pro lepení porézních materiálů naneste na plochy, které chcete slepit. Plochy musí být suché a čisté. Poté naneste vteřinové lepidlo a spoj přitiskněte. Účinek je okamžitý, díly jsou okamžitě slepené.

VLASTNOSTI

Skupenství:	Aerosol(kapalina s hnacím plynem)
Barva:	čirá
Zápach:	charakteristický
Kinematická viskozita:	≤ 20,5 mm ² /s (20 °C)
Hustota při 20 °C:	0.65 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě:	Nerozpustný
Bod vzplanutí:	< -20 °C



SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření.

Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku.

BALENÍ

AKTIVÁTOR 2003 je dodáván v balení 200 ml sprej.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list..

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.