

AEROSOL PROTECT

elastická izolační a ochranná hmota

CHARAKTERISTIKA

- zabraňuje pronikání vlhkosti
- vytváří ochrannou vrstvu odolnou otěru, vodě, soli a chemikáliím
- zabraňuje korozi
- zůstává trvale elastický i v extrémních podmínkách (nízká teplota, slaná voda, vítr, ...)
- přilnavý na všechny povrchy
- aplikace možná i na svislé plochy
- tlumí hluk a prodlužuje životnost konstrukcí

VYUŽITÍ

- AEROSOL PROTECT je směsí z asfaltu, plniva a pryskyřice, vytváří neprodyšný izolační suchý povlak vysoce odolný nepříznivým povětrnostním vlivům.
- AEROSOL PROTECT lze použít jako konzervační a ochranný nástřik všude tam, kde není nutný další nátěr. Jeho dobrá přilnavost na všech površích prodlužuje životnost materiálů a může být aplikován i na kolmých plochách.
- Používá se jako těsnící hmota konstrukčních a technologických spár a spojů proti korozi, průniku vody, solím a chemikáliím na kovových a stavebních konstrukcích. Uplatnění najde na površích, jako jsou podvozky a karoserie vozidel, vrata, brány, střechy, okapy, cisterny, obytné kontejnery, stavební, zemědělské, důlní a kolejové stroje. Lze jej využít také u armádních, hasičských a záchrannářských vozidel.
- Omezuje vibrace, tlumí hluk na dopravních vozidlech a konstrukcích z plechu. Slouží zároveň také jako hydro-izolace pro díly z betonu a ochrana sloupů, nosníků, průmyslových hal a mostů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

AEROSOL PROTECT před použitím řádně protřepejte. Nanášejte při pokojové teplotě ze vzdálenosti cca 30 cm v jedné, nebo více tenkých vrstvách. Nechejte zaschnout. Podklad by měl být před aplikací suchý, zbavený prachu, mastnoty a rzi. Nepoužívejte za deště ani při ostrém slunci. Po každé aplikaci nezapomeňte obrátit sprej dnem vzhůru a vystříkat zbytek látky z trysky spreje.



VLASTNOSTI

Forma:	aerosol
Barva:	černá
Zápach:	charakteristický
Hustota při teplotě 20 °C:	1,01 g/cm ³
Doba schnutí:	2 až 3 hodiny
Doporučená tloušťka vrstvy:	1000-1200 pm

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku. Zamezte neoprávněnému přístupu.

BALENÍ

AEROSOL PROTECT je dodáván v balení 650/500 ml sprej.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.