

# PAROXIDE

Neutralizátor zrezivělého povrchu

## CHARAKTERISTIKA

- rychle a velmi účinně neutralizuje proces rezavění
- chemickou reakcí zabraňuje postupu rzi
- penetruje rez a vytváří ochrannou vrstvu
- výborná přilnavost ke kovům
- je nehořlavý a netoxický
- slouží jako základní nátěr
- neobsahuje fosfáty a chlorovaná rozpouštědla

## VYUŽITÍ

PAROXIDE je účinný pasivátor rzi použitelný kdekoli, kde rez způsobuje komplikace a to zejména v oblasti průmyslu, ve stavebnictví, na bazénech, v zemědělství, v dopravě, ve správách a údržbách budov, v čistírnách odpadních vod a v komunálních službách. Chemickou cestou zastavuje proces zrezivění a tvoří odolný povrch, který je přelakovatelný a odolný proti účinkům povětrnostních vlivů a to i v agresivním prostředí.

## NÁVOD NA POUŽITÍ

U silně zrezivělého povrchu nejdříve použijte ocelový kartáč pro odstranění volných prachových částic. Potom v případě potřeby povrch odmastěte (např. výrobkem BRAKE WASH NEW). Před použitím výrobku je nutno obsah důkladně protřepat. Odlejte potřebné množství a nanášejte štětcem nebo válečkem při teplotě 15 - 35°C. Nátěr má nejdříve světle kaštanovou barvu a po 4-5 minutách se objeví modrý odstín. Po 10 minutách nátěr změní barvu do hněda až černa. Výsledný tón barvy závisí na obsahu uhlíku v materiálu. Na silné vrstvy rzi aplikujte dva nátěry. V případě velmi horkého počasí rozřeďte PAROXIDE 20% vody. Vrchní barevný nátěr aplikujte po 24-48 hodinách. Po práci ihned umyjte štětec nebo váleček proudem studené vody. **Nikdy nevracejte nespotřebované množství zpět do obalu a ani v něm nenamáčejte štětec.**



## VLASTNOSTI

Skupenství:	nehořlavá kapalina
Barva:	světle hnědá kapalina
Zápach:	charakteristický
Hodnota pH:	1,6
Hustota při 20 °C:	1,07 g/1 cm <sup>3</sup>
Rozpustnost:	rozpustný ve vodě
Nelepivý povrch:	30 minut
Pokrytí:	20 m <sup>2</sup> / 1l
Doba pro vrchní nátěr:	24-48 hod.

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +30°C. Nenechte výrobek PAROXIDE přemrznout.

## BALENÍ

PAROXIDE je dodáván v balení 1l láhev.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.