

# MAT 100

*koncentrovaný alkalický průmyslový čisticí prostředek*

## CHARAKTERISTIKA

- odstraňuje velmi silné nečistoty, vrstvy oleje, kaly a staré zbytky mastnoty
- obsahuje komplexotvorné látky změkčující vodu a zabraňující tvorbě vodního kamene
- povrchově aktivní látky jsou z více než 90 % biologicky odbouratelné
- nepoškozuje těsnění a pryžové díly
- netoxický, nehořlavý, při dodržení doporučeného poměru ředění je bezpečný pro kovy a nepoškozuje lak

## VYUŽITÍ

- určený pro čištění zašpiněných motorů, podvozků vozidel, dílenských strojů, součástek, frézek, soustruhů, sekaček, podlah, stěn, gumových rohoží, betonu, výrobních linek a dalších tvrdých voděodolných povrchů
- ideální pro použití na staveništích, na železnici, v zemědělství, strojírenství, v karosárnách atd.
- speciálně určený pro použití v horkovodních, parních a ultrazvukových zařízeních
- odstraňuje flokulanty na ČOV

## NÁVOD NA POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1:2 až 1:100 s vodou. Nanáší se stříkáním nebo ponořením, po několika minutách se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost.

U slitin hliníku, zinku a na skleněných plochách vyzkoušejte reakci MAT 100 s čištěným povrchem. Ve vysokých koncentracích může mít produkt leptavý účinek na lak.

## DOPORUČENÉ ŘEDĚNÍ

	díl MAT 100	díl vody
Autodíly, strojní součástky a motory	1	5
Větráky, filtry	1	5 až 10
Strojové čištění	1	25 až 50
Podlahy, prac. plochy, omyvat. stěny	1	40 až 80
Obráběcí stroje, soustruhy apod.	1	10 až 20
Nakládací rampy, dopravní pásy	1	5 až 10
Autoplachty	1	20 až 40
Ultrazvukové pračky	1	40 až 100



## VLASTNOSTI

Skupenství:	kapalina
Barva:	kaštanově hnědá
Hustota:	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Hodnota pH:	14
Hořlavost:	nehořlavá kapalina
Rozpustnost:	rozpustný ve vodě

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až 25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, např. při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

## BALENÍ

MAT 100 je dodáván v balení 22 kg v plastovém kanystru.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.